

Dim	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	74	46	25	40	35	60	69	88	-

Yanıt Zamanı / Response Time 5 - 30 ms


GEVAX solenoid valfleri tüm ömür ve performans testlerinden geçirilmekte ve tüm ürünler sevk öncesinde %100 çalışma testine tabi tutulmaktadır. Verilen basınç değeri AC gerilimine göre; DC uygulamalarda kullanım özelliklerine göre basınç değeri düşebilir.

Gövde: Pirinç
Kovan: Pirinç
Çekirdek: Paslanmaz Çelik
Yay: Paslanmaz Çelik
Yatak: Pirinç

GEVAX solenoid valves pass through all life-time and performance tests, and all the valves are %100 applied functional tests before delivery.


The pressure values are given for AC coils; for DC applications Pmax may decrease as per applications features.

Body: Brass
Core Tube: Brass
Core: Stainless Steel
Springs: Stainless Steel
Seat: Brass



Normalde Kapalı / Normally Closed

Ölçü (Ports)	Orifice (Ømm)	Kv (l/min)	Fark Basıncı Press.Differential ΔP (bar)		Bobin (Coil)	Dim.	Conta/Diyafram (Seal)	Akışkan Sıcaklığı (Fluid Temp.)	Ağırlık Weight (kg)	Sipariş Kodu (Order Code)		
			Pmin	Pmax								
1/8"	1	0,60	0	100	TP4	1	NBR=N	-10 °C+80 °C	0,410	1801-KD...A100-010		
	1,2	0,70	0	100	TP4	1			0,410	1801-KD...A100-012		
	1,5	1,00	0	40	TP4	1			0,370	1901-KD...A040-015		
	1,5	1,00	0	70	TP4	1			0,410	1901-KD...A070-015		
	1,8	1,50	0	40	TP4	1			0,370	1901-KD...A040-018		
	2	1,70	0	40	TP4	1			0,370	1901-KD...A040-020		
1/4"	2,5	2,85	0	25	TP4	1	EPDM=E	-10 °C+140 °C	0,370	1901-KD...A025-025		
	1	0,60	0	100	TP4	1			0,410	1801-KD...B100-010		
	1,2	0,70	0	100	TP4	1			FKM=V	-10 °C+150 °C	0,410	1801-KD...B100-012
	1,5	1,00	0	40	TP4	1					0,360	1901-KD...B040-015
	1,5	1,00	0	50	TP4	1			PTFE=P	-10 °C+160 °C	0,360	1901-KD...B050-015
	1,5	1,00	0	70	TP4	1					0,405	1901-KD...B070-015
	1,8	1,50	0	40	TP4	1					0,360	1901-KD...B040-018
	2	1,70	0	40	TP4	1					0,360	1901-KD...B040-020
	2,5	2,85	0	25	TP4	1			0,360	1901-KD...B025-025		



Normalde Açık / Normally Open

Ölçü (Ports)	Orifice (Ømm)	Kv (l/min)	Fark Basıncı Press.Differential ΔP (bar)		Bobin (Coil)	Dim.	Conta/Diyafram (Seal)	Akışkan Sıcaklığı (Fluid Temp.)	Ağırlık Weight (kg)	Sipariş Kodu (Order Code)
			Pmin	Pmax						
1/8"	1	0,60	0	70	TP4	1	NBR=N	-10 °C+80 °C	0,410	1801-AD...A070-010
	1,2	0,70	0	50	TP4	1			0,410	1901-AD...A050-012
	1,5	1,00	0	40	TP4	1			0,410	1901-AD...A040-015
1/4"	1	0,60	0	70	TP4	1	FKM=V	-10 °C+150 °C	0,410	1801-AD...B070-010
	1,2	0,70	0	50	TP4	1			0,410	1901-AD...B050-012
	1,5	1,00	0	40	TP4	1			0,410	1901-AD...B040-015